WEBINAR

Sport indoor: sicurezza, tecnologia, attrezzature

SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA


Arch. Eddy Tiozzo – Funzionario Tecnico Commerciale Area Nord Est Italia


PROMOSSO E ORGANIZZATO DA













FONOISOLAMENTO



Acustica

Siamo abituati ad ambienti con costanti flussi di persone e con molte superfici riflettenti, come spesso capita in aule scolastiche, mense, palestre, sale convegni, corridoi e spazi comuni, Bar, ristoranti, uffici, che sono molto spesso davvero poco confortevoli poiché il sovraccarico di rumore genera stress e peggiora le condizioni sia lavorative che abitative.

Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA




Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

www.sporteimpianti.it

Sistemi fonoassorbenti e comfort acustico negli ambienti per lo sport




SPORT












TEMPO DI RIVERBERO

Il tempo di riverbero è la grandezza di misura più antica e conosciuta nel campo dell'acustica del locale.

È espresso in secondi e si definisce come l'intervallo di tempo durante il quale la pressione acustica in un locale diminuisce di 60 dB dopo l'interruzione della fonte sonora.






6



UNI 11532-2:2020

Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati

- Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico



A1: T_{ott}= 0,45 log (V) + 0,07 [s] Volume interno da 30 a 1000 m³ (ambiente occupato all'80%)

A2: T_{ott}= 0,37 log (V) - 0,14 [s] Volume interno da 50 a 5000 m³ (ambiente occupato all'80%)

A3: T_{ott}= 0,32 log (V) - 0,17 [s] Volume interno da 30 a 5000 m³ (ambiente occupato all'80%)

A4: T_{ott}= 0,26 log (V) - 0,14 [s] Volume interno da 30 a 500 m³ (ambiente occupato all'80%)

A5: T_{ott}= 0,75 log (V) - 1,00 [s] Volume interno da 200 a 10000 m² (ambiente non occupato)














Ing. Frigerio Danielle Fally RiodaloZ/CNSF ENH Dilacia Rediante for United Science & Sicurezza

DESIGN

SICUREZZA







ASSORBIMENTO PER POROSITÀ

L'assorbimento acustico è dovuto al fenomeno della viscosità: la dissipazione dell'onda sonora avviene per trasformazione del suono in energia cinetica allorché lo stesso attraversa il materiale e la capacità fonoassorbente è influenzata da densità e spessore di quest'ultimo.

STRUTTURA ALVEOLARE smorzamento progressivo dell'energia sonora Il grado di assorbimento acustico definisce il rapporto fra l'energia sonora incidente e quella assorbita, ove un valore 0 rappresenta una riflessione totale, mentre un valore 1 rappresenta un assorbimento totale. Moltiplicando il grado di assorbimento acustico per 100, si ottiene l'assorbimento acustico in percentuale.

 α = 0,85 significa α = 0,85 x 100 % = **85** % di assorbimento acustico






Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA




UNI 11532-2:2020 APPENDICE B


OTTIMIZZAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE FONOASSORBENTE NEGLI AMBIENTI PER IL PARLATO




In linea di principio è auspicabile


distribuire uniformemente le superfici e gli elementi fonoassorbenti sulle superfici dell'ambiente o nell'ambiente.




















PALESTRA PER BASKET O CALCETTO INDOOR


L'ipotesi progettuale prevede l'installazione di un controsoffitto fonoassorbente ribassato (sul 75% del soffitto) con pannelli CELENIT e pannelli in lana di roccia in intercapedine (cert. 324215-F). In aggiunta, è prevista l'integrazione a parete (sul 40% della superficie utile) con pannelli CELENIT e pannelli in lana di roccia in intercapedine (cert. 324215-B).



Volume: 8820,00 m³ Dimensioni: 42,00 x 28,00 m - h 7,50 m

Tempo di riverberazione	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stato di fatto	9,27 s	10,06 s	11,97 s	8,59 s	7,82 s	7,90 s
Ipotesi progettuale	2,58 s	1,71 s	1,60 s	1,62 s	1,69 s	1,59 s










Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

UNI 11532-2:2020

Appendice B POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE FONOASSORBENTE







a) sfavorevole

c) favorevole

Il Flutter Echo (in italiano eco ripetuto) è un effetto acustico che si genera all'interno di un locale confinato caratterizzato da superfici parallele e riflettenti, in cui il suono rimbalza ripetutamente prima di esaurirsi.

E' consigliabile evitare superfici piane e parallele non trattate



ST. ELENA PRIMARY SCHOOL SPORTS HALL Treviso, IT design: MADE associati_Treviso | photo: Adriano Marangon




RESISTENZA AGLI IMPATTI DELLA PALLA

Negli ambienti per lo sport è fondamentale che il rivestimento fonoassorbente sia resistente ai colpi di palla.

Le soluzioni certificate CELENIT a soffitto e parete garantiscono l'idoneità e la stabilità dei sistemi di rivestimento.

RESISTENZA AGLI IMPATTI

PROFILO T A VISTA



Numero impatti	Angolo impatto	Velocità nominale [m/s]	Esame visivo ¹	Classe
12	90°		Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A
12	60°	16,5 ± 0,8	Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A
12	60° (direzione opposta)		Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A

¹ In linea con il paragrafo D.6 "Valutazione" della norma UNI EN 13964:2014

Tipo di pannello	Struttura	Certificato ¹ No. / Data	Norma	Risultato
Spessore: 25 mm Dimensioni: 1200x600 mm	Profilato metallico a "T" 24x38 mm Interasse struttura secondaria: 1200 mm Interasse struttura primaria: 600 mm Spinotto anti-sollevamento: 2 per pannello	200535 22.08.2005	UNI EN 13964	Classe 1A




Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

CONTROSOFFITTO - STRUTTURA METALLICA NASCOSTA CON PROFILI A C6027







Numero impatti	Angolo impatto	Velocità nominale [m/s] Esame visivo ¹		Classe
12	90°		Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A
12	60°	16,5 ± 0,8	Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A
12	60° (direzione opposta)		Nessuna deformazione e/o cambiamento	1A

¹ In linea con il paragrafo D.6 "Valutazione" della norma UNI EN 13964:2014

Tipo di pannello	Struttura	Certificato ¹ No. / Data	Norma	Risultato
	Profilato metallico a "C" 27x60x27 mm Interasse struttura secondaria: 600 mm	332601	UNI EN 13964	Classe 1A
Dimensioni: 1200x600 mm Bordi: Smussati - S4	31.03.2016	DIN 18032-3	Positivo all'esame visivo	

[•] Elementi ribassanti (pendino o filo di ferro), ancorati al solaio mediante idonei fissaggi in funzione del tipo di supporto.

[·] Interasse massimo degli elementi ribassanti 80 cm.

[•] Profili a C secondari, ad interasse massimo di 60 cm, fissati ai profili a C primari mediante gancio di unione ortogonale a scatto.

[•] I pannelli saranno fissati direttamente ai profili a C secondo le prescrizioni di fissaggio (pag. 11).

[·] Altezza minima del ribassamento 15 cm, escluso isolamento e profili metallici.




PALESTRA NELSON MANDELA Macerata, IT design+photo: S.T. Gruppo Marche



CONTROPARETE

- STRUTTURA METALLICA NASCOSTA CON PROFILI A C6027



- Orditura primaria ancorata alla parete mediante idonei fissaggi in funzione del tipo di supporto.
- Profili a C secondari, ad interasse massimo di 60 cm, fissati ai profili a C primari mediante gancio di unione ortogonale a scatto.
- · Pannelli fissati direttamente ai profili a C secondo le prescrizioni di fissaggio (pag. 11).



Tipo di pannello	Struttura	Certificato ¹ No. / Data	Norma	Risultato
CELENIT AB Spessore: 35 mm Dimensioni: 1200x600 mm Bordi: Smussati - S4	Profilato metallico a "C* 27x60x27 mm Interasse struttura secondaria: 600 mm Interasse struttura primaria: 600 mm Numero di fissaggi per pannello: 9	324043 27.04.2015	DIN 18032-3	Positivo all'esame visivo

Il certificato è basato su prove effettuate presso l'Istituto Giordano (Bellaria - RN - Italia)


Risultati della prova

Numero impatti	Angolo impatto	Velocità nominale [m/s]	Esame visivo *
30	90°		Positivo
12	45°	23,5 ± 1,2	Positivo
12	45° (direzione opposta)		Positivo

^{*} Al termine della serie di lanci secondo il paragrafo 7 "Auswertung" della norma DIN 18032-3:1997, gli elementi costruttivi a parete non devono risultare danneggiati dai colpi nella loro solidità, funzionalità e sicurezza e il loro aspetto estetico non deve risultare alterato.








RESISTENZA ALLO SFONDELLAMENTO

Lo sfondellamento dei solai può essere causato da differenti fattori:

- invecchiamento dell'edificio;
- degrado delle strutture;
- eccessive sollecitazioni;
- scarsa qualità dei materiali;
- infiltrazioni d'acqua;
- scarsa o mancata manutenzione.







RESISTENZA ALLO SFONDELLAMENTO


La prova più recente inoltre
è stata realizzata con un
carico progressivo di caduta fino ad un
totale di **594 kg/campione** (540 kg/mq)
a seguito del quale **non ci sono stati**cedimenti o danni alla struttura.

Tale test ha voluto spingere al massimo La capacità di resistenza del controsoffitto ed è sinonimo di elevate garanzie di sicurezza!





Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA



ISPEZIONABILITÀ

La modularità e le modalità di installazione dei pannelli ne permettono la rimozione temporanea per procedere alla costante verifica dell'integrità del solaio e all'asportazione di eventuali macerie senza l'obbligo di botole o punti di accesso definiti.

Non occorrono interventi di manutenzione straordinaria invasivi ed onerosi.



VITE AUTOPERFORANTE
Customizzata


Testa zigrinata appositamente creata con texture prodotti



Specifiche di fissaggio

I pannelli vengono installati su listelli in legno con viti autoperforanti o autofiettanti per legno con profondità di penetrazione di almeno 20 mm. La lunghezza della vite sarà determinata dallo spessore dei pannelli. Mantenere una distanza dal bordo del pannello di circa 2 / 2 cm è consisialati fullizzo di una dima per posizionare i fassi

Per garantire un ottimo ancoraggio è importare realizza:
 Favvitamento con una leggera inclinazione della vite rispet
 all'asse verticale, in modo tale da incrementare la superfic
 aggrappo.



Vite autoperforant

- Vite autoperforante in acciaio per cartongesso o le
 Testa piana con finitura "lana di legno" per una mig
- Materiale: acciaio con trattamento anticorrosivo
 Colorazioni: NATURE RAL 1015, BIANCO RAL 900
- Installazione: avvitamento diretto senza pre-foratur
 Testa larga (Ø 13,5 mm) per una migliore distribuzi
- Classificazione di resistenza alla corrosio
 Inserto per fissanzio della vita: TY20





PROTEZIONE AL FUOCO

Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento (Tabella S.1-6 - DM 14/10/2022)

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3	
Descrizione materiali	EU	EU	EU	
Rivestimenti a soffitto Controsoffitti	A2-s1, d0			
Rivestimenti a parete Partizioni interne, pareti, pareti sospese	B-s1, d0	B-s2, d0	C-s2, d0	

Pannelli CELENIT conformi al gruppo **GM1 per applicazioni a soffitto a vista** sono classificati in:

• Euroclasse A2-s1, d0 ABE/A2 - AB/A2 - L2ABE25/A2 - L2ABE25/A2 - L2ABE25C/A2

I pannelli CELENIT conformi al gruppo **GM1 per applicazioni a parete a vista e GM2/GM3 per entrambe le applicazioni a vista** sono classificati in:

• Euroclasse A2-s1, d0 ABE/A2 - AB/A2 - L2ABE25/A2 - L2ABE25/A2 - L2ABE25C/A2

• Euroclasse B-s1, d0 ABE - AB - AB/F - L2ABE25 - L2ABE25 - L2ABE25C



























REAZIONE AL FUOCO



Con l'entrata in vigore del **D.M. 14.10.2022** è stato aggiornato il Codice di prevenzione incendi.

I materiali e il relativo comportamento al fuoco sono definiti dall'indicatore **GM** (*Gruppo di Materiali*).




RESISTENZA AL FUOCO

Per i controsoffitti non portanti la richiesta tecnica è El ossia:

E - TENUTA I - ISOLAMENTO

che si ottengono con il controsoffitto
CELENIT AB/F e il

raggiungimento dei 60 minuti: E160.














POSA IN OPERA - CONTROSOFFITTO E160 - RESISTENTE AGLI IMPATTI

certificati: Istituto Giordano n. 332601 (resistenza all'impatto) n. 312748/3620FR (resistenza El60)

Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA




RIFLESSIONE LUMINOSA

Fonte: **ISTITUTO GIORDANO** *Cert. 323112 del 23/03/2015*

La quantità e la qualità dell'illuminazione deve essere adattata alle condizioni di utilizzo della struttura progettata: è un valido aiuto a migliorare le condizioni interne del locale, soprattutto se deve essere usata per molto tempo la vista.



- 2 Illuminazione indiretta
- 3 Illuminazione diretta e indiretta



Nature


(senza verniciatura) Y = 50,7%

Bianco \$05/15

Y = 74%




Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA






PISCINA SPORTIVA DI 25 M



Tempo di riverberazione	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stato di fatto	7,31 s	7,94 s	9,45 s	6,77 s	6,16 s	6,23 s
Ipotesi progettuale	2,04 s	1,83 s	1,99 s	1,62 s	1,42 s	1,28 s



32





Classi di esposizione (UNI EN 13964 - 4.8.4 - prospetto 8)

Classe	Condizioni
А	Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 70% e a temperature variabili fino a 25°C ma senza agenti inquinanti corrosivi
В	Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma senza agenti inquinanti corrosivi
C	Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 95% e a temperature variabili fino a 30°C e accompagnati da un rischio di condensa ma senza agenti inquinanti corrosivi
D	Condizioni più critiche di quelle sopra indicate

In ambienti con elevato tasso di umidità come piscine, centri benessere o locali sanitari, è necessario che il rivestimento fonoassorbente


abbia un'adeguata resistenza e stabilità, per tutelare le persone che usufruiscono dello spazio.

La "durabilità" del sistema è richiamata dalla norma UNI EN 13964 (punto 4.8):

"I controsoffitti devono essere progettati in modo da assicurare che durante la vita utile del soffitto, all'interno delle superfici del soffitto e dei componenti adiacenti dell'edificio o su di essi, non si formino livelli dannosi di acqua e condensa che potrebbero provocare una perdita della

resistenza a flessione della membrana e/o una perdita della capacità portante dell'intero kit di controsoffitto o della sottostruttura.'

33



CUSTOMIZZAZIONE



50

TEXTURE



Texture extra sottile


1 mm



Texture sottile **2 mm**

SPESSORE

I pannelli monostrato in lana di legno sono disponibili in 4 spessori (15, 25, 35 mm) mentre i pannelli compositi sono costituiti dallo strato in lana di legno spessore 25 mm accoppiato a cartongesso o lana minerale.



DIMENSIONI

I pannelli presentano una larghezza standard di 60 cm e lunghezze 60 - 120 - 200 - 240 cm.

La facilità di lavorazione permette di tagliare e sagomare il pannello nelle forme desiderate.



Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

www.sporteimpianti.it


Sistemi fonoassorbenti e comfort acustico negli ambienti per lo sport

DESIGN


CUSTOMIZZAZIONE









DRITTI




POSA SU PROFILI T A VISTA




DRITTI









SMUSSATI PM







Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

Sistemi fonoassorbenti e comfort acustico negli ambienti per lo sport

DESIGN


COLORI


NATURE	AUTUMN	SPRING	UMMER	
Nature Non verniciato Nature Unpainted	Moka Moka Cod. S14/	Miele Honey Cod. S17/18	Verde Green	Cod. \$02/14
Avorio naturale Natural ivory Cod. VO2	Marrone Brown Cod. S1I/1	Siena Siena Cod. S16/18	Azzurro Azure	Cod. S01/15
	Tabacco Tobacco Cod. S17/	Rosa Pink Cod. \$15/18	Rosso Red	Cod. \$13/14
	Crema Cod. 13/1:	Cipria Pink powder Cod. S14/18	Arancio Orange	Cod. S04/14
WINTER	Ocra chiaro Light ochre Cod. S08	Salvia Sage Cod. S11/18	Giallo Yellow	Cod. S06/14
Nero onice Onyx black Cod. \$12/16	Pistacchio Pistachio green Cod. S25,	Celeste Sky blue Cod. S09/18	_	
Ardesia Cod. S11/16	Turchese Turquoise Cod. S19/	Acquamarina Cod. S08/18	_	
Grigio cenere Cod. S07/16	Blu notte Night blue Cod. S20,	Gardenia Cod. S93/18	_	
Grigio perla Pearl grey Cod. S08/16	Prugna Plum Cod. S16/	Grigio chiaro Light grey Cod. \$07/18	ori qui riprodotti, pur avvicinandosi a quelli sono da considerarsi puramente indicativi, nelli venticital potrebben o presentare delle ere differenze rispetto al colori della tabella	CH
Bianco gesso Chalk white Cod. S03/16	Rosa antico Antique pink Cod. S20,	Grigio Grey Cod. S06/18	erimento e rispetto al campioni ricevuti. zolora reproduced here, although close e real ones, are purely indicative. Painted its may have slight differences from the 'g in the reference table and from the	

Arch. Eddy Tiozzo / SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

www.sporteimpianti.it

Sistemi fonoassorbenti e comfort acustico negli ambienti per lo sport







DESIGN SOLUTIONS GROOVE




GROOVE BASIC Lavorazione superficiale costituita da fresature parallele longitudinali.






GROOVE SMART

Lavorazione superficiale costituita da fresature parallele geometriche.






GROOVE DESIGN
Lavorazione superficiale costituita da fresature parallele geometriche pensate per l'installazione in combinazioni seriali.


























Applicazione in aderenza con viti autofilettanti

su supporto in legno






Accessori

Vite autofilettante da legno Testa sivasata


/ SISTEMI DI CORREZIONE ACUSTICA

nti e comfort acustico negli ambienti per lo sport











PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ











La scelta di utilizzare i pannelli in lana di legno permette di soddisfare i requisiti dei protocolli per la valutazione della sostenibilità degli edifici LEED, ITACA, BREEAM, WELL e dei Criteri Ambientali Minimi per gli appalti pubblici.

MATERIE PRIME NATURALI



- 15 %

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2º

Valore indicativo calcolato repetto al CEM
4/5/8 Radermenti.



eco.build sustainable solutions


CARBONATO DI CALCIO

LANA DI LEGNO DI ABETE ROSSO (80% LEGNO + 20% ACQUA) CEMENTO PORTLAND



I tronchi di abete rosso utilizzati per produrre la lana di legno rientrano nella catena di custodia della materia prima legno, certificata **PEFC** o **FSC**[®].

Provengono dai boschi del Trentino Alto Adige, Altopiano di Asiago, Cansiglio e in parte dalla Carinzia.





CONTENUTO IN RICICLATO

ll materiale riciclato **pre-consumo 100%**è la polvere residua dalla lavorazione e dal taglio del marmo. La percentuale in peso del materiale rispetto al peso totale è **pari al 15%** per i pannelli in Euroclasse B-s1,d0 e **pari al 32%** per i pannelli in Euroclasse A2-s1,d0.



2.2.2 PRODUCT COMPOSITION AND RECYCLED CONTENTS

The composition of the product is reported in Table 10, for all analysed products. CELENIT panels do not contain SVHC.

Table 10: Bill of Materials (BoM) of BUILDING | CONSTRUCTION and ACOUSTIC | DESIGN monolayer panels

Material/component	CELENIT ABE, AB, NB AE, A	CELENIT ABE/A2, AB/A2, AE/A2, A/A2	CELENTIT N, N/C	CELENIT R, RA, RAB	
Cement	37%	32%	37%	34%	
Wet wood wool (80% wood, 20% water)	47,30%	37,30%	47,30%	42,30%	
Calcium carbonate*	15%	30%	15%	15%	
Wooden laths	-	-	-	8%	
Calcium formate	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	
Calcium chloride	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
Plus form synt (linear alkylate)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
Painting (only for painted version)		0,4 kg/	m2		
Packaging material	Fo	or all CELENIT product (k	g/kg of CELENIT	panel)	
Plastic straps 0,00117					
Cardboard angular		0,003	21		
Cardboard box 0,0133					
Plastic film		0,003	21		
Pallet	0,186				
* 2 2 2 1					

* See 2.2.2.1



11

2.2.2.1 RECYCLED CONTENT

Calcium carbonate is a pre-consumer material recovered from the marble extraction. In compliance to 14021, it is considered a recycled material.

EPD S-P-02275 valid until 21/01/2026 in accordance with ISO 14025:2010 and EN 15804:2012+A2:2019



Il rapporto di prova Eurofins Indoor Air Comfort (Gold) è la migliore garanzia che il prodotto soddisfi i requisiti di basse emissioni VOC richiesti dal mercato.

Il livello superiore "Indoor Air Comfort Gold" assicura un'ulteriore conformità delle emissioni del prodotto ai criteri di molte delle specifiche volontarie emesse dai marchi ecologici più rilevanti, alle specifiche nell'UE e ai requisiti per le certificazioni di edifici sostenibili (LEED, BREEAM, ecc.).

2 Brief Evaluation of the Results

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation	PROBLEM LANG LANG INTEREAP	Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	Decree 11 October 2017 (GU n.259 del 6-11-2017)
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 7.0 of May 2020
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 7.0 of May 2020
BREEAM International	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2021)
BREEAM® NOR	Pass	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)

Full details based on the testing and direct comparison with limit values are available in the following pages Regarding pass/fail decision rule please see appendix

Fonte; EUROFINS Rapporto di prova 2105405 del 23/11/2021



Parametri analizzati Testing parameters		lltati sults	Classe di emissione** Emission class			
	3 giorni 3 days	28 giorni 28 days	С	В	Α	A+
	[μg/m³]	[μg/m³]	[µg/m³]	[μg/m³]	$[\mu g/m^3]$	[μg/m³]
Formaldeide/Formaldehyde	n.d.	< 2	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldeide/Acetaldehyde	n.d.	36	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene/Toluene	n.d.	76	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetracloroetilene/Tetrachloroethylene	n.d.	3	> 500	< 500	< 350	< 250
Xileni isomeri/Xylene isomers	n.d.	18	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4 Trimetilbenzene/1,2,4 Trimethylbenze- ne	n.d.	2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4 Diclorobenzene/Dichlorobenzene	n.d.	< 2	> 120	< 120	< 90	< 60
Etilbenzene/Ethylbenzene	n.d.	4	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2 Butossietanolo/2-Butoxyethanol	n.d.	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Stirene/Styrene	n.d.	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
TVOC*	n.d.	117	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO







ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) FOR BUILDING | CONSTRUCTION PANELS CELENIT N, N/C, R, RA, RAB AND FOR ACOUSTIC | DESIGN PANELS CELENIT ABE, AB, AE, A, NB, ABE/A2, AB/A2, AE/A2, A/A2 PRODUCED BY CELENIT S.P.A.



Company: CELENIT S.p.A. – Via Bellinghiera 17, 35019 Onara di Tombolo (Padua) Italy Programme operator: EPD International AB EPD Programme: The International EPD* System, www.environdec.com PCR: 2019:14 Construction products version 1.0 Geographical scope: Global EPD registration number: S-P-02275 Date of publication (issue): 2021-01-22 Date of validity: 2026-01-21

EPD in accordance with ISO 14025-2010 and EN 15804-2012+A2-2019



-EPD

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) FOR BUILDING | CONSTRUCTION PANELS CELENIT L2, L2/C, F2, F2/C AND FOR ACOUSTIC | DESIGN PANELS CELENIT AB/F, L2AB25, L2ABE25, L2ABE25C PRODUCED BY CELENIT S.P.A.



Company: CELENIT S.p.A. - Via Bellinghiera 17, 35019 Onara di Tombolo (Padua) Italy Programme operator: EPD International AB EPD Programme: The International EPD* System, www.environdec.com PCR: 2019:14 Construction products version 1.0 Geographical scope: Global EPD registration number: 5-P-02276 Date of validity: 2026-01-21

FPD in accordance with ISO 14025-2010 and FN 15804-2012+A2-2019



La dichiarazione ambientale di prodotto quantifica le prestazioni ambientali di un prodotto mediante opportune categorie di parametri calcolati con la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessement, LCA) e quindi seguendo gli standard della serie ISO 14040.

DISASSEMBLABILITÀ



I **sistemi a secco** permettono disassemblaggio e smontaggio rapidi, consentendo il recupero di pannelli.

I prodotti rimossi

possono essere quindi riutilizzati in nuove
soluzioni di isolamento termico o acustico
dell'involucro edilizio.

Nella policy ambientale e nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD vengono indicate le modalità di recupero e riutilizzo post disassemblamento.

STANDARD ANAB DEI MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA

...da oltre 20 anni
i pannelli in lana di legno
presentano la CERTIFICAZIONE DI
ECOBIOCOMPATIBILITÀ,

Grazie alle valutazioni di ANAB, prima in collaborazione con IBO (Österreichisches Institut für Baubiologie und Ökologie) e IBN (Institut für Baubiologie Neubeuern) poi, dal 2004, con l'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale ICEA.



CERTIFICAZIONE natureplus®

ESITO DELLA VALUTAZIONE I prodotti soddisfano i severi requisiti del disciplinare tecnico natureplus RL1007 pannelli in lana di legno mineralizzata,




CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY



Distribuzione del punteggio complessivo

Paragone dei punteggi dei temi



SILVER | Top 15%

COVADIS

Sustainability Rating
FEB 2025

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia armonizzare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità.







A richiesta è disponibile la copia cartacea della manualistica specifica della divisione ACOUSTIC | DESIGN

Mail a: assistenzatecnica@celenit.com

LOOKBOOK GUIDA TECNICA GUIDA INSTALLAZIONE

+ SOCIAL







